

产品特点:


真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-Vo
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 20	%
输出功率	5	VA
温升	≤ 20	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.6	W
重量	185	g



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.1V	7.1V×2	833mA	416.5mA×2
7.5V	7.5V×2	8.9V	8.9V×2	666mA	333mA×2
9V	9V×2	10.7V	10.7V×2	555mA	277.5mA×2
12V	12V×2	14.2V	14.2V×2	416mA	208mA×2
15V	15V×2	17.8V	17.8V×2	333mA	166.5mA×2
18V	18V×2	21.4V	21.4V×2	277mA	138.5mA×2
24V	24V×2	28.5V	28.5V×2	208mA	104mA×2

接线原理图:



外形尺寸图 (单位:mm):

