

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。


技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 18	%
输出功率	10	VA
温升	≤ 25	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.9	W
重量		g

外形尺寸图 (单位:mm):



主视图




次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.6V	7.6V×2	1667mA	833mA×2
7.5V	7.5V×2	9.8V	9.8V×2	1333mA	667mA×2
9V	9V×2	11.5V	11.5V×2	1111mA	556mA×2
12V	12V×2	15.5V	15.5V×2	833mA	417mA×2
15V	15V×2	18.6V	18.6V×2	667mA	333mA×2
18V	18V×2	22.3V	22.3V×2	556mA	278mA×2
24V	24V×2	28.7V	28.7V×2	416mA	208mA×2

接线原理图:



单路输出

双路输出



底视图