

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min



电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 22.7	%
输出功率	3	VA
温升	≤ 20	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.8	W
重量	160	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.5V	7.5V×2	583mA	291.5mA×2
7.5V	7.5V×2	9.5V	9.5V×2	466mA	233mA×2
9V	9V×2	11.3V	11.3V×2	388mA	194mA×2
12V	12V×2	15.1V	15.1V×2	291mA	145.5mA×2
15V	15V×2	18.9V	18.9V×2	233mA	116.5mA×2
18V	18V×2	22.7V	22.7V×2	194mA	97mA×2
24V	24V×2	30.3V	30.3V×2	145mA	72.5mA×2


接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):



底视图



侧视图