

.....

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: -30℃~+40℃
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤18	%
输出功率	12	VA
温升	≤25	℃
空载损耗	≤0.9	W
重量	300	g



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.2V	7.2V×2	200mA	100mA×2
7.5V	7.5V×2	9.1V	9.1V×2	160mA	80mA×2
9V	9V×2	10.9V	10.9V×2	133mA	66.5mA×2
12V	12V×2	14.6V	14.6V×2	100mA	50mA×2
15V	15V×2	18.2V	18.2V×2	80mA	40mA×2
18V	18V×2	21.8V	21.8V×2	66.6mA	33.3mA×2
24V	24V×2	29V	29V×2	50mA	25mA×2

接线原理图:



外形尺寸图 (单位:mm):

