

## 产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压  
110V/220V/230V。


## 技术指标:

安装方式: PCB  
阻燃特性: 符合UL94-V0  
绝缘等级: B级  
工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$   
存储温度:  
频率范围: 50Hz~60Hz  
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


## 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 17$	%
输出功率	15	VA
温升	$\leq 25$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.9$	W
重量	300	g

## 外形尺寸图 (单位:mm):



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.7V	6.7V×2	2500mA	1250mA×2
7.5V	7.5V×2	8.4V	8.4V×2	2000mA	1000mA×2
9V	9V×2	10.1V	10.1V×2	1666mA	833mA×2
12V	12V×2	13.4V	13.4V×2	1250mA	625mA×2
15V	15V×2	16.8V	16.8V×2	1000mA	500mA×2
18V	18V×2	20.1V	20.1V×2	833mA	416.5mA×2
24V	24V×2	26.9V	26.9V×2	625mA	312.5mA×2

## 接线原理图:

