

产品特点:


真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 15	%
输出功率	20	VA
温升	≤ 28	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.2	W
重量	480	g




次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.7V	6.7V×2	3333mA	1667mA×2
7.5V	7.5V×2	8.4V	8.4V×2	2666mA	1333mA×2
9V	9V×2	10.1V	10.1V×2	2222mA	1111mA×2
12V	12V×2	13.5V	13.5V×2	1666mA	833mA×2
15V	15V×2	17V	17V×2	1333mA	667mA×2
18V	18V×2	20.3V	20.3V×2	1111mA	555.5mA×2
24V	24V×2	27.1V	27.1V×2	833mA	416.5mA×2


接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图