

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, K型封装, 两侧带两个固定耳孔, 初级工作电压110V/220V/230V。



技术指标:

安装方式: PCB
 阻燃特性: 符合UL94-V0
 绝缘等级: B级
 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 存储温度:
 频率范围: 50Hz~60Hz
 抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 11	%
输出功率	40	VA
温升	≤ 28	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.5	W
重量	550	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.9V	6.9V×2	6666mA	3333mA×2
7.5V	7.5V×2	8.6V	8.6V×2	5333mA	2666.5mA×2
9V	9V×2	10.3V	10.3V×2	4444mA	2222mA×2
12V	12V×2	13.8V	13.8V×2	3333mA	1666.5mA×2
15V	15V×2	17.2V	17.2V×2	2666mA	1333mA×2
18V	18V×2	20.7V	20.7V×2	2222mA	1111mA×2
24V	24V×2	27.5V	27.5V×2	1666mA	833mA×2


接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图