

产品特点:

真空环罩灌封, 电路板焊接, K型封装, 两侧带两个固定耳孔, 初级工作电压110V/220V/230V。



技术指标:

安装方式: PCB
 阻燃特性: 符合UL94-V0
 绝缘等级: B级
 工作温度: -30℃~+40℃
 存储温度:
 频率范围: 50Hz~60Hz
 抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤11	%
输出功率	50	VA
温升	≤30	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量	610	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.7V	6.7V×2	8.3A	4.1A×2
7.5V	7.5V×2	8.4V	8.4V×2	6.6A	3.3A×2
9V	9V×2	10V	10V×2	5.5A	2.7A×2
12V	12V×2	13.5V	13.5V×2	4.1A	2.1A×2
15V	15V×2	16.8V	16.8V×2	3.3A	1.6A×2
18V	18V×2	20.2V	20.2V×2	2.7A	1.3A×2
24V	24V×2	27V	27V×2	2.1A	1A×2

外形尺寸图 (单位mm):

接线原理图:



主视图



底视图