

.....

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, K型封装, 两侧带两个固定耳孔, 初级工作电压110V/220V/230V。



技术指标:

安装方式: PCB
 阻燃特性: 符合UL94-V0
 绝缘等级: B级
 工作温度: -30℃~+40℃
 存储温度:
 频率范围: 50Hz~60Hz
 抗电强度: 4KV 50Hz 1min

电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤11	%
输出功率	60	VA
温升	≤30	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量	1000	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.7V	6.7V×2	10A	5A×2
7.5V	7.5V×2	8.4V	8.4V×2	8A	4A×2
9V	9V×2	10.2V	10.2V×2	6.66A	3.33A×2
12V	12V×2	13.5V	13.5V×2	5A	2.5A×2
15V	15V×2	16.9V	16.9V×2	4A	2A×2
18V	18V×2	20.3V	20.3V×2	3.33A	1.665A×2
24V	24V×2	27.1V	27.1V×2	2.5A	1.25A×2


接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图