

型号: PE3817-M

## 产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接  
初级工作电压110V/220V/230V/380V

## 技术指标:


安装方式: PCB  
阻燃特性: 符合UL94-Vo  
绝缘等级: B级  
工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$   
频率范围: 50Hz~60Hz  
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

## 电气参数:


初级工作电压	110/220/230/380	V
初级电压范围	10	%
电压调整率	$\leq 21$	%
输出功率	6	VA
温升	$\leq 24$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.5$	W
重量	190	g

※非标产品: 可根据用户要求订制

## 外形尺寸图(单位mm):



主视图



底视图(环氧面)

注: ■ 有针脚  
□ 无针脚



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.3V	8.7V×2	1000mA	500mA×2
7.5V	7.5V×2	10.6V	10.9V×2	800mA	400mA×2
9V	9V×2	13V	13V×2	667mA	334mA×2
12V	12V×2	17V	17.4V×2	500mA	250mA×2
15V	15V×2	20.8V	21.2V×2	400mA	200mA×2
18V	18V×2	24.4V	24.6V×2	334mA	167mA×2
24V	24V×2	32.3V	32.3V×2	250mA	125mA×2

## 接线原理图:



单路输出  
其余脚位不出针



双路输出  
其余脚位不出针