

型号: PT4808T

产品特点: 电路板焊接, 安装高度低, 输入: 双110V/
双115V (或按用户要求定制)。

技术指标:

安装方式: PCB

阻燃特性: 符合UL94-V0

绝缘等级: B级

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

存储温度:



频率范围: 50Hz~60Hz

抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:

初级工作电压	双110/双115	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 28	%
输出功率	5	VA
温升	≤ 27	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.5	W
重量	160	g

外形尺寸图 (单位mm):



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.3V	8.3V×2	833mA	416.5mA×2
7.5V	7.5V×2	10.4V	10.4V×2	666mA	333mA×2
9V	9V×2	12.5V	12.5V×2	555mA	277.5mA×2
12V	12V×2	16.7V	16.7V×2	416mA	208mA×2
15V	15V×2	20.8V	20.8V×2	333mA	166.5mA×2
18V	18V×2	25V	25V×2	277mA	138.5mA×2
24V	24V×2	33.3V	33.3V×2	208mA	104mA×2

接线原理图:

