

型号：PT4812T

产品特点：电路板焊接，安装高度低，输入：双110V/
双115V（或按用户要求定制）。



技术指标：

安装方式：PCB

阻燃特性：符合UL94-V0

绝缘等级：B级

工作温度：-30℃~+40℃

存储温度：

频率范围：50Hz~60Hz


抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


| | | |
|--------|-----------|----|
| 初级工作电压 | 双110/双115 | V |
| 初级电压范围 | ±10 | % |
| 电压调整率 | ≤22 | % |
| 输出功率 | 8 | VA |
| 温升 | ≤27 | ℃ |
| 空载损耗 | ≤0.6 | W |
| 重量 | 228 | g |

| 次级输出电压 | | 次级空载电压 | | 次级满载电流 | |
|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 |
| 6V | 6V×2 | 7.7V | 7.7V×2 | 1333mA | 666.5mA×2 |
| 7.5V | 7.5V×2 | 9.6V | 9.6V×2 | 1066mA | 533mA×2 |
| 9V | 9V×2 | 11.5V | 11.5V×2 | 888mA | 444mA×2 |
| 12V | 12V×2 | 15V | 15V×2 | 666mA | 333mA×2 |
| 15V | 15V×2 | 19V | 19V×2 | 533mA | 266.5mA×2 |
| 18V | 18V×2 | 23V | 23V×2 | 444mA | 222mA×2 |
| 24V | 24V×2 | 30V | 30V×2 | 333mA | 166.5mA×2 |


接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图