

型号: PU3923B

产品特点: 电路板焊接, 安装高度低, 输入: 双110V/
双115V (或按用户要求定制)。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 4KV 50Hz 1min




电气参数:

初级工作电压	双110/双115	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 15	%
输出功率	30	VA
温升	≤ 35	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.6	W
重量	548	g

次级输出电压	次级空载电压	次级满载电流
6V $\times 2$	6.8V $\times 2$	2.5A $\times 2$
7.5V $\times 2$	8.4V $\times 2$	2A $\times 2$
9V $\times 2$	10.1V $\times 2$	1.67A $\times 2$
12V $\times 2$	13.5V $\times 2$	1.25A $\times 2$
15V $\times 2$	16.9V $\times 2$	1A $\times 2$
18V $\times 2$	20.3V $\times 2$	0.833A $\times 2$
24V $\times 2$	27V $\times 2$	0.625A $\times 2$

接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):

