

## 产品特点:

1. 真空环氧 灌封, 100°C/6小时高温老化, 寿命20年, 抗电强度高
2. 优质H18砂钢片, 温升低, 效率高
3. PBT工程塑料, 环保, 阻燃, 120度不变形
4. 结构合理, 安装方便, 噪音低, 坚固抗震, 密闭防水、防潮


## 技术指标:

- 安装方式: PCB  
 阻燃特性: 符合UL94-V0  
 绝缘等级: B级  
 工作温度: -30°C~+70°C  
 频率范围: 50Hz~60Hz  
 抗电强度: 初/次级间3.5KV 50Hz 1min 5mA  
 次级间500V 50Hz 1min 5mA


## 电气参数: (以下参数均为典型值, 实际数值以产品实测为准)

初级工作电压	110V	220V	230V	380V	单位
初级电压范围	±10				%
(输出) 功率	0.5				VA
电压调整率	≤48				%
温升	≤15				°C
空载损耗	≤0.15				W
重量	45				g

## 外形尺寸图 (单位mm±0.5):



主视图



底视图


## 产品图片: (印字仅供参考, 以实物为准)



## 标准输出参数表: (出厂以满载电压为准)


次级输出满载电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	10.5V	10.5V×2	83.3mA	41.6mA×2
7.5V	7.5V×2	13V	13V×2	66.6mA	33.3mA×2
9V	9V×2	16V	16V×2	55.5mA	27.7mA×2
12V	12V×2	22V	22V×2	41.6mA	20.8mA×2
15V	15V×2	28V	28V×2	33.3mA	16.6mA×2
18V	18V×2	34V	34V×2	27.7mA	13.8mA×2
24V	24V×2	46V	46V×2	20.8mA	10.4mA×2

## 单路输出接线原理图



其余脚位不出针

## 双路输出接线原理图



其余脚位不出针