

产品特点:

1. 真空环氧 灌封, 100℃/6小时高温老化, 寿命20年, 抗电强度高
2. 优质H18砂钢片, 温升低, 效率高
3. PBT工程塑料, 环保, 阻燃, 120度不变形
4. 结构合理, 安装方便, 噪音低, 坚固抗震, 密闭防水、防潮


技术指标:

- 安装方式: PCB
 阻燃特性: 符合UL94-V0
 绝缘等级: B级
 工作温度: -30℃~+70℃
 频率范围: 50Hz~60Hz
 抗电强度: 初/次级间3.5KV 50Hz 1min 5mA
 次级间500V 50Hz 1min 5mA


电气参数: (以下参数均为典型值, 实际数值以产品实测为准)

初级工作电压	110V	220V	230V	380V	单位
初级电压范围	±10				%
(输出) 功率	1				VA
电压调整率	≤28				%
温升	≤15				℃
空载损耗	≤0.3				W
重量	71				g

外形尺寸图 (单位mm±0.5):



主视图



底视图


产品图片: (印字仅供参考, 以实物为准)



标准输出参数表: (出厂以满载电压为准)

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.1V	8.1V×2	166mA	83mA×2
7.5V	7.5V×2	9.8V	9.8V×2	133mA	66.5mA×2
9V	9V×2	12.2V	12.2V×2	111mA	55.5mA×2
12V	12V×2	15.4V	15.4V×2	83mA	41.5mA×2
15V	15V×2	20.3V	20.3V×2	66mA	33mA×2
18V	18V×2	24.3V	24.3V×2	55mA	27.5mA×2
24V	24V×2	30.7V	30.7V×2	41mA	20.5mA×2

单路输出接线原理图



双路输出接线原理图

