

## 产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压  
110V/220V/230V。

## 技术指标:

安装方式: PCB

阻燃特性: 符合UL94-Vo

绝缘等级: B级

工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

存储温度:


频率范围: 50Hz~60Hz

抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


## 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 28$	%
输出功率	1.5	VA
温升	$\leq 15$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.3$	W
重量	85	g

## 外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.9V	7.9V×2	250mA	125mA×2
7.5V	7.5V×2	9.9V	9.9V×2	200mA	100mA×2
9V	9V×2	11.9V	11.9V×2	166mA	83mA×2
12V	12V×2	15.9V	15.9V×2	125mA	62.5mA×2
15V	15V×2	20.8V	20.8V×2	100mA	50mA×2
18V	18V×2	23.8V	23.8V×2	83mA	41.5mA×2
24V	24V×2	31.7V	31.7V×2	62mA	31mA×2

## 接线原理图:

