

## 产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压  
110V/220V/230V。


## 技术指标:

安装方式: PCB  
阻燃特性: 符合UL94-Vo  
绝缘等级: B级  
工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$   
存储温度:  
频率范围: 50Hz~60Hz  
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


## 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 27$	%
输出功率	2	VA
温升	$\leq 16$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.4$	W
重量	100	g

## 外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.7V	7.7V×2	333mA	166.5mA×2
7.5V	7.5V×2	9.6V	9.6V×2	266mA	133mA×2
9V	9V×2	11.6V	11.6V×2	222mA	111mA×2
12V	12V×2	15.3V	15.3V×2	166mA	83mA×2
15V	15V×2	19.3V	19.3V×2	133mA	66.5mA×2
18V	18V×2	23V	23V×2	111mA	55.5mA×2
24V	24V×2	30.8V	30.8V×2	83mA	41.5mA×2

## 接线原理图:



单路输出

双路输出