


产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min



电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 30	%
输出功率	3	VA
温升	≤ 20	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.5	W
重量	100	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.5V	8.5V×2	500mA	250mA×2
7.5V	7.5V×2	10.6V	10.6V×2	400mA	200mA×2
9V	9V×2	12.8V	12.8V×2	333mA	166.5mA×2
12V	12V×2	17V	17V×2	250mA	125mA×2
15V	15V×2	21.3V	21.3V×2	200mA	100mA×2
18V	18V×2	25.5V	25.5V×2	166mA	83mA×2
24V	24V×2	34V	34V×2	125mA	62.5mA×2

接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):

