

.....

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V₀
绝缘等级: B级
工作温度: -30℃~+70℃
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min



电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤28	%
输出功率	4	VA
温升	≤21	℃
空载损耗	≤0.4	W
重量	120	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.7V	7.7V×2	660mA	330mA×2
7.5V	7.5V×2	9.6V	9.6V×2	530mA	280mA×2
9V	9V×2	11.6V	11.6V×2	440mA	220mA×2
12V	12V×2	15.4V	15.4V×2	330mA	160mA×2
15V	15V×2	20.4V	20.4V×2	260mA	130mA×2
18V	18V×2	23V	23V×2	220mA	110mA×2
24V	24V×2	31V	31V×2	160mA	83mA×2


接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图