


## 产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压  
110V/220V/230V。

## 技术指标:

安装方式: PCB  
阻燃特性: 符合UL94-V0  
绝缘等级: B级  
工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$   
存储温度:  
频率范围: 50Hz~60Hz  
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min




## 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 40$	%
输出功率	0.5	VA
温升	$\leq 15$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.5$	W
重量	35	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	9V	10V×2	83mA	41.5mA×2
7.5V	7.5V×2	11V	11.5V×2	66mA	33mA×2
9V	9V×2	13V	14V×2	55mA	27.5mA×2
12V	12V×2	17V	17V×2	41.6mA	20.8mA×2
15V	15V×2	21V	21V×2	33mA	16.5mA×2
18V	18V×2	26V	26V×2	27.7mA	13.9mA×2
24V	24V×2	36V	36V×2	20.8mA	10.4mA×2

## 外形尺寸图 (单位mm):

## 接线原理图:



主视图



底视图