

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。


技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V₀
绝缘等级: B级
工作温度: -30℃~+70℃
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤25	%
输出功率	2	VA
温升	≤16	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	90	g

外形尺寸图 (单位:mm):



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8V	8V×2	333mA	166mA×2
7.5V	7.5V×2	10V	10V×2	266mA	133mA×2
9V	9V×2	12V	12V×2	222mA	111mA×2
12V	12V×2	16V	16V×2	166mA	83mA×2
15V	15V×2	20V	20V×2	133mA	66.5mA×2
18V	18V×2	24V	24V×2	111mA	55.5mA×2
24V	24V×2	32V	32V×2	83mA	41.5mA×2

接线原理图:



单路输出

双路输出