

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。


技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V₀
绝缘等级: B级
工作温度: -30℃~+70℃
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤25	%
输出功率	3.5	VA
温升	≤22	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	150	g


外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.2V	8.2V×2	583mA	291.5mA×2
7.5V	7.5V×2	10.4V	10.4V×2	466mA	233mA×2
9V	9V×2	12.4V	12.4V×2	338mA	194mA×2
12V	12V×2	16.6V	16.6V×2	291mA	145.5mA×2
15V	15V×2	19V	19V×2	233mA	116.5mA×2
18V	18V×2	23V	23V×2	194mA	97mA×2
24V	24V×2	33.1V	33.1V×2	154mA	72.5mA×2

接线原理图:

