

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-Vo
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min




电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 20	%
输出功率	5	VA
温升	≤ 22	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.6	W
重量	150	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.2V	8.2V×2	833mA	486.5mA×2
7.5V	7.5V×2	10.4V	10.4V×2	666mA	333mA×2
9V	9V×2	12.4V	12.4V×2	555mA	277.5mA×2
12V	12V×2	16.6V	16.6V×2	416mA	208mA×2
15V	15V×2	19V	19V×2	333mA	166.5mA×2
18V	18V×2	23V	23V×2	277mA	138.5mA×2
24V	24V×2	33.1V	33.1V×2	208mA	104mA×2

外形尺寸图 (单位mm):



主视图

接线原理图:



底视图