

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。


技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 23	%
输出功率	4.5	VA
温升	≤ 22	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 0.5	W
重量	150	g

外形尺寸图 (单位mm):



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	9.7V	9.2V×2	750mA	375mA×2
7.5V	7.5V×2	10.6V	10.9V×2	600mA	300mA×2
9V	9V×2	13V	13V×2	500mA	250mA×2
12V	12V×2	17V	18.4V×2	375mA	187mA×2
15V	15V×2	20.8V	21.2V×2	300mA	150mA×2
18V	18V×2	24.4V	24.9V×2	250mA	125mA×2
24V	24V×2	33.5V	34V×2	187mA	93mA×2

接线原理图:



单路输出

双路输出