

## 型号：PE3828-M

## 产品特点：

真空环氧灌封，电路板焊接，初级工作电压  
110V/220V/230V。


## 技术指标：

安装方式：PCB  
阻燃特性：符合UL94-Vo  
绝缘等级：B级  
工作温度：-30℃~+40℃  
存储温度：  
频率范围：50Hz~60Hz  
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


## 电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤20	%
输出功率	9	VA
温升	≤26	℃
空载损耗	≤0.8	W
重量	180	g

## 外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.5V	7.5V×2	1500mA	750mA×2
7.5V	7.5V×2	9.4V	9.4V×2	1200mA	600mA×2
9V	9V×2	11.3V	11.3V×2	1000mA	500mA×2
12V	12V×2	15V	15V×2	750mA	375mA×2
15V	15V×2	18.8V	18.8V×2	600mA	300mA×2
18V	18V×2	22.5V	22.5V×2	500mA	250mA×2
24V	24V×2	30V	30V×2	375mA	187mA×2

## 接线原理图：

