

.....

产品特点:

真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
110V/220V/230V。

技术指标:

安装方式: PCB
阻燃特性: 符合UL94-V₀
绝缘等级: B级
工作温度: -30℃~+70℃
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤30	%
输出功率	3	VA
温升	≤18	℃
空载损耗	≤0.3	W
重量	130	g

外形尺寸图 (单位mm):




侧视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.1V	8.1V×2	416mA	208mA×2
7.5V	7.5V×2	10.7V	10.7V×2	333mA	166.5mA×2
9V	9V×2	12.8V	12.8V×2	277mA	138.5mA×2
12V	12V×2	17.1V	17.1V×2	208mA	104mA×2
15V	15V×2	21V	21V×2	166mA	83mA×2
18V	18V×2	25.7V	25.7V×2	138mA	69mA×2
24V	24V×2	34.2V	34.2V×2	104mA	52mA×2

接线原理图:



底视图