

型号：LKB8630-P

产品特点：真空环氧灌封，P为焊片式，输入：110V/
220V/230V（或按用户要求制定）。



技术指标：


- 安装方式：板式安装
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+40℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤10	%
输出功率	100	VA
温升	≤40	℃
空载损耗	≤1.2	W
重量	1.8	Kg

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.5V	6.5V×2	16.7A	8.3A×2
7.5V	7.5V×2	8.1V	8.1V×2	13.3A	6.7A×2
9V	9V×2	9.72V	9.72V×2	11.1A	5.6A×2
12V	12V×2	12.9V	12.9V×2	8.3A	4.2A×2
15V	15V×2	16.2V	16.2V×2	6.67A	3.33A×2
18V	18V×2	19.4V	19.4V×2	5.56A	2.78A×2
24V	24V×2	25.9V	25.9V×2	4.17A	2.08A×2


接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



主视图