

型号：LKB8642-T

产品特点：真空环氧灌封，T为压接端子式，输入：
110V/220V/230V（或按用户要求制定）。



技术指标：

安装方式：板式安装
阻燃特性：符合UL94-V0
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃~+40℃
存储温度：
频率范围：50Hz~60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤10	%
输出功率	120	VA
温升	≤40	℃
空载损耗	≤1.8	W
重量	2.2	Kg


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.5V	6.5V×2	20A	10A×2
7.5V	7.5V×2	8.1V	8.1V×2	16A	8A×2
9V	9V×2	9.72V	9.72V×2	13.33A	6.67A×2
12V	12V×2	12.9V	12.9V×2	10A	5A×2
15V	15V×2	16.2V	16.2V×2	8A	4A×2
18V	18V×2	19.4V	19.4V×2	6.66A	3.33A×2
24V	24V×2	25.9V	25.9V×2	5A	2.5A×2

插接件示意图：




嵌入式变压器专用压接端子，间距10mm，电流20A


外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



侧视图



单路输出

双路输出

原理图