

## 型号: LPB6028


**产品特点:** 配4.8mm拔插端子, 配合FDD2-187冷压端子, 连接简单, 真空环氧灌封, 初级工作电压110V/220V/230V(或按用户要求)。

### 技术指标:

安装方式: 板式安装  
 阻燃特性: 符合UL94-V0  
 绝缘等级: B级  
 工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$   
 存储温度:  
 频率范围: 50Hz~60Hz  
 抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


### 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 15$	%
输出功率	40	VA
温升	$\leq 35$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 1.5$	W
重量	700	g




次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	6.6A	3.3A×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	5.33A	2.67A×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	4.44A	2.22A×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	3.33A	1.67A×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	2.66A	1.33A×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	2.22A	1.11A×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	1.66A	0.83A×2


### 接线原理图:




### 外形尺寸图 (单位mm):



主视图



侧视图



顶视图