

型号：TE8642

产品特点：

板式安装，真空环氧灌封，压接端子输入输出。

技术指标：

安装方式：板式安装

阻燃特性：符合UL94-V0

绝缘等级：B级

工作温度：-30℃~+40℃

存储温度：

频率范围：50Hz~60Hz

抗电强度：3.5KV 50Hz 1min



电气参数：

| | | |
|--------|-------------|----|
| 初级工作电压 | 110/220/230 | V |
| 初级电压范围 | ±10 | % |
| 电压调整率 | ≤8 | % |
| 输出功率 | 120 | VA |
| 温升 | ≤40 | ℃ |
| 空载损耗 | ≤3 | W |
| 重量 | | g |

| 次级输出电压 | | 次级空载电压 | | 次级满载电流 | |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 |
| 6V | 6V×2 | 6.5V | 6.5V×2 | 20A | 10A×2 |
| 7.5V | 7.5V×2 | 8.1V | 8.1V×2 | 16A | 8A×2 |
| 9V | 9V×2 | 9.72V | 9.72V×2 | 13.33A | 6.6A×2 |
| 12V | 12V×2 | 12.9V | 12.9V×2 | 10A | 5A×2 |
| 15V | 15V×2 | 16.2V | 16.2V×2 | 8A | 4A×2 |
| 18V | 18V×2 | 19.4V | 19.4V×2 | 6.66A | 3.3A×2 |
| 24V | 24V×2 | 25.9V | 25.9V×2 | 5A | 2.5A×2 |

接线原理图：




外形尺寸图（单位mm）：



主视图



侧视图



顶视图