



产品特点：真空环氧灌封，L为引线式（长度订货时说明），输入：110V/220V/230V（或按用户要求制定）。

技术指标：

- 安装方式：板式安装
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+40℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：

| | | |
|--------|-------------|----|
| 初级工作电压 | 110/220/230 | V |
| 初级电压范围 | ±10 | % |
| 电压调整率 | ≤19 | % |
| 输出功率 | 12 | VA |
| 温升 | ≤25 | ℃ |
| 空载损耗 | ≤0.9 | W |
| 重量 | 300 | g |




| 次级输出电压 | | 次级空载电压 | | 次级满载电流 | |
|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 |
| 6V | 6V×2 | 7.4V | 7.4V×2 | 2000mA | 1000mA×2 |
| 7.5V | 7.5V×2 | 9.3V | 9.3V×2 | 1600mA | 800mA×2 |
| 9V | 9V×2 | 11.1V | 11.1V×2 | 1333mA | 666.5mA×2 |
| 12V | 12V×2 | 14.8V | 14.8V×2 | 1000mA | 500mA×2 |
| 15V | 15V×2 | 18.5V | 18.5V×2 | 800mA | 400mA×2 |
| 18V | 18V×2 | 22.2V | 22.2V×2 | 666.6mA | 333.3mA×2 |
| 24V | 24V×2 | 29.6V | 29.6V×2 | 500mA | 250mA×2 |


接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



侧视图