

## 型号: LKB4117-P

产品特点: 真空环氧灌封, 板式安装, 输入: 110V/220V/230V (或按用户要求制定)。


### 技术指标:

安装方式: 板式安装  
 阻燃特性: 符合UL94-V0  
 绝缘等级: B级  
 工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$   
 存储温度:  
 频率范围: 50Hz~60Hz  
 抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

### 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 18$	%
输出功率	5	VA
温升	$\leq 22$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.5$	W
重量	200	g

### 外形尺寸图 (单位mm):



顶视图




次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.2V	7.2V×2	833mA	416.5mA×2
7.5V	7.5V×2	9V	9V×2	666mA	333mA×2
9V	9V×2	10.8V	10.8V×2	555mA	277.5mA×2
12V	12V×2	14.5V	14.5V×2	416mA	208mA×2
15V	15V×2	18.1V	18.1V×2	333mA	166.5mA×2
18V	18V×2	21.7V	21.7V×2	277mA	138.5mA×2
24V	24V×2	28.9V	28.9V×2	208mA	104mA×2

### 接线原理图:



单路输出

双路输出



主视图