

## 型号: LKB4820-P

产品特点: 真空环氧灌封, 焊片输出, 输入: 110V/  
220V/230V(或按用户要求制定)。



## 技术指标:

安装方式: 板式安装  
阻燃特性: 符合UL94-V0  
绝缘等级: B级  
工作温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$   
存储温度:  
频率范围: 50Hz~60Hz  
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

## 电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 19$	%
输出功率	12	VA
温升	$\leq 25$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 0.9$	W
重量	300	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	2000mA	1000mA×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	1600mA	800mA×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	1333mA	666.5mA×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	1000mA	500mA×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	800mA	400mA×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	666.6mA	333.3mA×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	500mA	250mA×2


## 接线原理图:




单路输出

双路输出

## 外形尺寸图 (单位:mm):



顶视图



主视图