

## 型号：LKB5424-P

产品特点：板式安装，真空环氧灌封，焊片输出。

## 技术指标：


安装方式：板式安装  
 阻燃特性：符合UL94-V0  
 绝缘等级：B级  
 工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$   
 存储温度：  
 频率范围：50Hz~60Hz  
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min



## 电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	$\pm 10$	%
电压调整率	$\leq 15$	%
输出功率	20	VA
温升	$\leq 28$	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	$\leq 1.1$	W
重量	450	g

外形尺寸图（单位mm）：



顶视图


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.6V	6.6V×2	3.33A	1.67A×2
7.5V	7.5V×2	8.2V	8.2V×2	2.66A	1.33A×2
9V	9V×2	10.2V	10.2V×2	2.22A	1.11A×2
12V	12V×2	13.1V	13.1V×2	1.66A	0.83A×2
15V	15V×2	16.4V	16.4V×2	1.33A	0.665A×2
18V	18V×2	19.7V	19.7V×2	1.11A	0.555A×2
24V	24V×2	26.3V	26.3V×2	0.833A	0.417A×2

## 接线原理图：



单路输出

双路输出



主视图