


型号：LKB6028-P

产品特点：真空环氧灌封，P为焊片式，输入：110V/
220V/230V（或按用户要求制定）。



技术指标：

安装方式：板式安装
 阻燃特性：符合UL94-V0
 绝缘等级：B级
 工作温度：-30℃~+40℃
 存储温度：
 频率范围：50Hz~60Hz
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤15	%
输出功率	40	VA
温升	≤35	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量	700	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	6.6A	3.3A×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	5.33A	2.67A×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	4.44A	2.22A×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	3.33A	1.67A×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	2.66A	1.33A×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	2.22A	1.11A×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	1.66A	0.83A×2


接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



主视图