

产品特点：真空环氧灌封，引线输出。

技术指标：

安装方式：板式安装

阻燃特性：符合UL94-V0

绝缘等级：B级

工作温度：-30℃~+40℃

存储温度：


频率范围：50Hz~60Hz

抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤15	%
输出功率	40	VA
温升	≤35	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量	700	g

外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



侧视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V × 2	7.4V	7.4V × 2	6.6A	3.3A × 2
7.5V	7.5V × 2	9.3V	9.3V × 2	5.33A	2.67A × 2
9V	9V × 2	11.1V	11.1V × 2	4.44A	2.22A × 2
12V	12V × 2	14.8V	14.8V × 2	3.33A	1.67A × 2
15V	15V × 2	18.5V	18.5V × 2	2.66A	1.33A × 2
18V	18V × 2	22.2V	22.2V × 2	2.22A	1.11A × 2
24V	24V × 2	29.6V	29.6V × 2	1.66A	0.83A × 2

接线原理图：

