

产品特点：真空环氧灌封，板式安装，L为引线式（长度订货时说明），输入：110V/220V/230V（或按用户要求制定）。


#### 技术指标：

安装方式：板式安装  
 阻燃特性：符合UL94-V0  
 绝缘等级：B级  
 工作温度：-30℃~+40℃  
 存储温度：  
 频率范围：50Hz~60Hz  
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


#### 电气参数：

|        |             |    |
|--------|-------------|----|
| 初级工作电压 | 110/220/230 | V  |
| 初级电压范围 | ±10         | %  |
| 电压调整率  | ≤15         | %  |
| 输出功率   | 60          | VA |
| 温升     | ≤40         | ℃  |
| 空载损耗   | ≤1.5        | W  |
| 重量     | 1000        | g  |

外形尺寸图（单位:mm）：



顶视图




| 次级输出电压 |        | 次级空载电压 |         | 次级满载电流 |         |
|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 单路     | 双路     | 单路     | 双路      | 单路     | 双路      |
| 6V     | 6V×2   | 6.8V   | 6.8V×2  | 10A    | 5A×2    |
| 7.5V   | 7.5V×2 | 8.5V   | 8.5V×2  | 8A     | 4A×2    |
| 9V     | 9V×2   | 10.2V  | 10.2V×2 | 6.66A  | 3.33A×2 |
| 12V    | 12V×2  | 13.7V  | 13.7V×2 | 5A     | 2.5A×2  |
| 15V    | 15V×2  | 17.1V  | 17.1V×2 | 4A     | 2A×2    |
| 18V    | 18V×2  | 20.5V  | 20.5V×2 | 3.33A  | 1.67A×2 |
| 24V    | 24V×2  | 27.3V  | 27.3V×2 | 2.5A   | 1.25A×2 |

#### 接线原理图：



单路输出

双路输出



侧视图