

型号: LKB6028-T

产品特点: 真空环氧灌封, 压接端子输出。



技术指标:

安装方式: 板式安装

阻燃特性: 符合UL94-V0

绝缘等级: B级

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

存储温度:

频率范围: 50Hz~60Hz


抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 15	%
输出功率	40	VA
温升	≤ 35	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.5	W
重量	700	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	6.6A	3.3A×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	5.33A	2.67A×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	4.44A	2.22A×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	3.33A	1.67A×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	2.66A	1.33A×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	2.22A	1.11A×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	1.66A	0.83A×2

外形尺寸图 (单位:mm):



顶视图



侧视图

插接件示意图:



嵌入式变压器专用压接端子, 间距 10mm, 电流 20A



单路输出

双路输出

原理图