

型号: LKB6637-P

产品特点: 板式安装, 真空环氧灌封, 焊片输出。



技术指标:

安装方式: 板式安装

阻燃特性: 符合UL94-V0

绝缘等级: B级

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

存储温度:

频率范围: 50Hz~60Hz

抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:


| | | |
|--------|-------------|--------------------|
| 初级工作电压 | 110/220/230 | V |
| 初级电压范围 | ± 10 | % |
| 电压调整率 | ≤ 15 | % |
| 输出功率 | 60 | VA |
| 温升 | ≤ 40 | $^{\circ}\text{C}$ |
| 空载损耗 | ≤ 1.5 | W |
| 重量 | 1000 | g |

| 次级输出电压 | | 次级空载电压 | | 次级满载电流 | |
|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 |
| 6V | 6V×2 | 6.8V | 6.8V×2 | 10A | 5A×2 |
| 7.5V | 7.5V×2 | 8.5V | 8.5V×2 | 8A | 4A×2 |
| 9V | 9V×2 | 10.2V | 10.2V×2 | 6.66A | 3.33A×2 |
| 12V | 12V×2 | 13.7V | 13.7V×2 | 5A | 2.5A×2 |
| 15V | 15V×2 | 17.1V | 17.1V×2 | 4A | 2A×2 |
| 18V | 18V×2 | 20.5V | 20.5V×2 | 3.33A | 1.67A×2 |
| 24V | 24V×2 | 27.3V | 27.3V×2 | 2.5A | 1.25A×2 |


接线原理图:



外形尺寸图 (单位:mm):



顶视图



主视图