

型号: LKB7628-P

产品特点: 真空环氧灌封, 焊片输出, 输入: 110V/
220V/230V (或按用户要求制定)。



技术指标:

安装方式: 板式安装
阻燃特性: 符合UL94-V0
绝缘等级: B级
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
存储温度:
频率范围: 50Hz~60Hz
抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 12	%
输出功率	80	VA
温升	≤ 40	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.2	W
重量	1.4	Kg

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.6V	6.6V×2	13.3A	6.6A×2
7.5V	7.5V×2	8.25V	8.25V×2	10.7A	5.33A×2
9V	9V×2	9.9V	9.9V×2	8.89A	4.44A×2
12V	12V×2	13.2V	13.2V×2	6.66A	3.33A×2
15V	15V×2	16.5V	16.5V×2	5.33A	2.66A×2
18V	18V×2	19.8V	19.8V×2	4.44A	2.22A×2
24V	24V×2	26.4V	26.4V×2	3.33A	1.66A×2


接线原理图:



外形尺寸图 (单位:mm):



顶视图



主视图