

产品特点：真空环氧灌封，固定孔距地面7.5mm，适用于内镶螺母仪表盘的安装，引线输出，输入：110V/220V/230V（或按用户要求制定）。



## 技术指标：

安装方式：板式安装  
 阻燃特性：符合UL94-V0  
 绝缘等级：B级  
 工作温度：-30℃~+40℃  
 存储温度：  
 频率范围：50Hz~60Hz  
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

## 电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤20	%
输出功率	12	VA
温升	≤25	℃
空载损耗	≤0.9	W
重量	300	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.2V	7.2V×2	2A	1A×2
7.5V	7.5V×2	9.1V	9.1V×2	1.6A	0.8A×2
9V	9V×2	10.9V	10.9V×2	1.33A	0.66A×2
12V	12V×2	14.6V	14.6V×2	1A	0.5A×2
15V	15V×2	18.2V	18.2V×2	0.8A	0.4A×2
18V	18V×2	21.8V	21.8V×2	0.66A	0.33A×2
24V	24V×2	29V	29V×2	0.5A	0.25A×2


## 接线原理图：



## 外形尺寸图（单位mm）：



顶视图



侧视图