

型号：KBE6023(D)

产品特点：真空环氧灌封，安全防潮，内置自恢复温度保险，
压接端子输出，C35标准卡轨式或板式两种安装方式，交、
直流输出。
(型号中带D为直流输出、内置整流桥，如无特殊要求不
带滤波电容。)



技术指标：

安装方式：卡轨/板式
阻燃特性：符合UL94-V0
工作温度：-25℃~+55℃
存储温度：
频率范围：50Hz~60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


电气参数：

初级工作电压	110/220/230/380	V
初级电压范围	10	%
电压调整率	≤17	%
输出功率	30	VA
温升	≤35	℃
空载损耗	≤2.5	W
重量	350	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.2V	7.2V×2	500mA	250mA×2
7.5V	7.5V×2	8.7V	8.7V×2	400mA	200mA×2
9V	9V×2	10.4V	10.4V×2	333mA	166mA×2
12V	12V×2	14.2V	14.2V×2	250mA	125mA×2
15V	15V×2	17.3V	17.3V×2	200mA	100mA×2
18V	18V×2	21.6V	21.6V×2	166mA	83mA×2
24V	24V×2	27V	27V×2	125mA	62mA×2

※空载电压仅供参考，以满载电压测试为准


外形尺寸图（单位mm）：



主视图



顶视图



原理图