

型号: KBE6028

产品特点: 真空环氧灌封, 安全防潮, 端子、引线、焊片三种输出方式, C35标准卡轨式或板式两种安装方式, 交流输出。


技术指标:

安装方式: 卡轨/板式
 阻燃特性: 符合UL94-V0
 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
 存储温度:
 频率范围: 50Hz~60Hz
 抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min


电气参数:

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
调整率	≤ 15	%
额定功率	40	VA
温升	≤ 35	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.5	W
重量	700	g


外形尺寸图 (单位mm):



顶视图




背视图(P型焊片引出方式)




次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	6.6A	3.3A×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	5.33A	2.67A×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	4.44A	2.22A×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	3.33A	1.67A×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	2.66A	1.33A×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	2.22A	1.11A×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	1.66A	0.83A×2

插接件示意图:



PCB板直焊式压接端子, 间距5.08



原理图