

## 产品应用:

变压器与整流电源一体化、大电容滤波，快速熔断保护；适用于交流50Hz、60Hz、额定输入电压不超过500V、额定输出电压为DC 12V、DC 24V的电路中，用作各行业多种设备一般电气控制的直流电源。

## 技术指标:

安装方式：卡轨式安装或板式安装

符合标准：IEC

防护等级：IP20

纹波系数： $\leq 5\%$

绝缘等级：B级（130℃）

环境温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

工作频率：50、60Hz

额定输入电压：AC  $220\text{V} \pm 5\%$ 、AC  $380\text{V} \pm 5\%$



## 技术参数表:

型号	功率	整流电流	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
JDZ-78/30-60	60VA	$\leq 10\text{A}$	78	60	102	56	48.5	44
JDZ-84/43-100	100VA	$\leq 10\text{A}$	84	76	108	64	63.5	53
JDZ-96/50-150	150VA	$\leq 20\text{A}$	96	88	121	84	73	53
JDZ96/67-250	250VA	$\leq 20\text{A}$	96	103	121	84	86.5	61

## 外形尺寸图（单位mm）:

