

产品应用:

SG系列三相干式机床变压器广泛适用于交流50~60Hz, 输入输出不超过500V的各种三相供电场合。产品的输入、输出电压的高低、连接组别、调节抽头的多少及位置均可根据客户要求定制。

工作环境:

安装方式: 板式安装
 阻燃特性: 符合UL94-V0
 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 绝缘等级: B
 频率范围: 50Hz~60Hz
 抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min



技术参数表:

型号	功率	L max	W max	Wl max	H max	a±1	b±0.5	e×d	c±0.5
SG-0.13KVA	130VA	119	78	74	115	61	60	4.5×8	80
SG-0.15KVA	150VA	119	82	78	115	65	60	4.8×8	80
SG-0.2KVA	200VA	149	70	78	140	53	100	6×10	102
SG-0.3KVA	300VA	149	84	92	140	67	100	6×10	102
SG-0.5KVA	500VA	149	92	100	140	75	100	6×10	102
SG-0.8KVA	800VA	190	118	108	169	85	90	8×15	130
SG-1KVA	1000VA	239	118	110	232	94	120	8×15	160
SG-1.5KVA	1500VA	239	128	128	232	104	120	8×15	160
SG-2KVA	2000VA	239	138	138	232	114	120	8×15	160
SG-2.5KVA	2500VA	239	148	148	232	124	180	8×15	160
SG-3KVA	3000VA	300	128	158	282	124	180	10×25	230
SG-4KVA	4000VA	300	138	168	282	134	180	10×25	230
SG-5KVA	5000VA	300	148	178	282	144	180	10×25	230
SG-6KVA	6000VA	300	158	188	282	154	180	10×25	230
SG-7KVA	7000VA	300	168	198	282	167	180	10×25	230
SG-8KVA	8000VA	300	178	208	282	174	180	10×25	230
SG-9KVA	9000VA	300	188	218	282	184	180	10×25	230
SG-10KVA	10000VA	360	190	190	338	154	230	16×32	280
SG-11KVA	11000VA	360	200	200	338	164	230	16×32	280
SG-12KVA	12000VA	360	210	210	338	174	230	16×32	280
SG-15KVA	15000VA	360	220	220	338	184	230	16×32	280
SG-20KVA	20000VA	360	235	235	338	199	230	16×32	280
SG-25KVA	25000VA	420	235	2410	388	200	230	16×32	300
SG-35KVA	35000VA	480	235	250	440	205	260	16×32	310
SG-45KVA	45000VA	480	235	270	440	225	260	16×32	310
SG-55KVA	55000VA	540	240	270	490	230	340	16×32	480
SG-70KVA	70000VA	540	255	285	490	245	340	16×32	480